

ASBEST NAAR HET RECYCLAGEPARK? VERPAK HET OP DE **JUISTE** MANIER.

Vanaf 1 juli is het verplicht om asbest verpakt aan te leveren op het recyclagepark. Een Vlaamse verplichting om transporten van asbest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Niet alleen tijdens de afbraak, ook tijdens het vervoer kunnen er immers asbestvezels vrijkomen.

Hoe ga je te werk?

Verpak het asbestafval goed in doorzichtige zakken of plastic folie, zorg dat de verpakking niet kan scheuren en er geen asbestvezels kunnen vrijkomen. Plak hiervoor alles goed af met stevige plakband. Hierbij is het belangrijk dat het pakket hanteerbaar blijft, zodat het voorzichtig in de asbestcontainer kan gelegd worden op het recyclagepark.

Gebruik steeds de nodige bescherming (beschermingspak, handschoenen en mondmasker) en bied dit na gebruik mee aan, goed verpakt, op het recyclagepark.

- Gebruik eigen doorzichtige zakken of plastic folie (min. 100 micron, liever 150 micron)
- Vind je geen geschikte folie dan kan je ook zakken verkrijgen op je recyclagepark of bij IVLA

Meer info: www.asbestinfo.be



Inzameling aan huis?

Je kan ook kiezen om asbesthoudende golfplaten aan huis te laten ophalen. Na betaling van € 40 wordt een platenzak met asbestpreventiekit thuis geleverd. Een asbestplatenzak kan maximum 20 platen (ongeveer 500 kg) bevatten. Voor meer info contacteer de IVLA-infolijn op **0800 90 270**.

HOU HET STEEDS VEILIG! BELANGRIJK OM WETEN

*Er bestaan twee soorten asbest: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.
Elk met een aparte werkwijze voor de verwijdering.*

Niet-hechtgebonden asbest

Contacteer steeds een gespecialiseerde firma voor de verwijdering hiervan.

Hechtgebonden asbest

Ga uiterst voorzichtig te werk bij het verwijderen van hechtgebonden asbestafval.

- Breek geen platen, hierdoor kunnen vezels vrijkomen.
- Draag beschermingskledij, een mondkapje en handschoenen.
- Voorkom dat asbestdeeltjes zich verspreiden door het te benevelen.
- Verpak het asbestafval in doorzichtige zakken of met plastic folie die voldoende dik is (min. 100 micron, bij voorkeur 150 micron).
- Verpak het luchtdicht met stevige tape.
- Zorg ervoor dat het handelbaar is om voorzichtig in de container te kunnen leggen.

